

Möbelkatalog för Ulls hus

Denna katalog innehåller möbler och inredning till kontor och arbetsplatser i Ulls hus.
Vänligen kontakta Service Ull för mer detaljerad information eller
för inredning till mötesrum eller andra publika utrymmen.
Katalogen uppdaterades 2015-11-23.

Indelning i kategorier vid komplettering av inredning i Ulls hus

Standard

Kategori standard innebär att kompletteringarna görs utan kostnad för beställande avdelning. Kostnaden fördelas istället på Ulls hus gemensamt.

I kategori standard ingår:

- Hög bokhylla 30 cm djup (det går att byta ut befintlig låg bokhylla eller att komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av kontoren för en person, K1p). Bokhyllan får ej ställas med ryggen mot glaspartiet).
- Låg bokhylla 30 cm djup (det går att byta befintlig hög bokhylla eller komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Bokhyllan får ej ställas med ryggen mot glaspartiet).
- Extra hyllplan till bokhyllor 30 cm djup. (För övrig inredning i bokhyllor, se under special nedan).
- Mindre skrivbord (två storlekar finns och de som har den stora storleken som standard från början kan byta till ett mindre skrivbord, dock inte tvärtom).
- Större mötesbord i K2p(1) dvs. i chefsrummen. Mötesbordet kan bytas till ett större bord för att få plats med mer material på bordsskivan vid möten. Antalet platser/besöksstolar kan dock ej utökas pga. ventilationens dimensionering.
- Extra klädkrok på vägg bakom dörr i K1p eller K2p.
- Klädhängare i form av "klädräd" till K2p(1), dvs. chefsrummen.

Special

Kategori special innebär att inredningen bekostas av beställaren och att den kan, men inte måste, tas med vid flytt till andra lokaler. Saker ur kategori special ska godkännas av chef innan beställning genomförs och Service Ull kontakter chefen för godkännande när offert har tagits fram. Nedan listas de vanligaste sakerna som efterfrågats. Ytterligare specialbeställningar kan göras men kommer inte att vara del i katalogen utan diskuteras då med Service Ull i varje enskilt fall

I kategori special ingår:

- Hög bokhylla 40 cm djup (det går att byta befintlig bokhylla eller komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Bokhyllan får ej ställas med ryggen mot glaspartiet).
- Låg bokhylla 40 cm djup (det går att byta befintlig bokhylla eller komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Bokhyllan får ej ställas

med ryggen mot glaspartiet).

- Extra hyllplan till bokhylla 40 cm djup.
- Insatser till bokhylla 40 cm djup, t ex hängmappsinsats, blankettfack, låsbar insats samt låsbara höga eller låga dörrar.
- Extra anslagstavla.
- Whiteboard.
- Klädsåp (går att byta befintlig bokhylla alternativt komplettera med klädsåp i de rum som har tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Klädsåpet får ej ställas med ryggen mot glaspartiet).
- Insynsskydd av standardutförning, ska godkännas av chef med motivering till varför arbetsuppgifterna kräver insynsskydd.
- Matta vid mötesbord i K2p(1) dvs. chefsrum. Denna komplettering genererar extra lokalvårdskostnad.
- Ergonomisk skrivbordsstol eller annan ergonomisk inredning kan beställas på rekommendation av ergonom och godkännande av chef.
- Extra miljömöbler utanför kontor, t ex. sittgrupper, soffor, bok- eller tidsskriftshyllor. Sådan komplettering kräver framställan till Husrådet om hyresgäst Anpassning.
- Skrivbordslampa som är en av Akademiska hus godkänd modell med timer för att minska energiförbrukningen. Denna komplettering kan beställas men kräver för närvarande särskild motivering av ansvarig chef. En undersökning pågår för att se om kontorens befintliga belysning kan ökas när det gäller ljusstyrkan. Påverkan på husets energiförbrukning utreds och SLU och Akademiska hus genomför detta arbete gemensamt.

Rutin för komplettering

Önskemål om komplettering anmäls som ett serviceärende i ärendehanteringssystemet.

Service Ull kommer att ta fram priser för alla specialbeställningar och återkomma till ansvarig chef för ett godkännande innan beställningen genomförs.

STANDARDINREDNING

Littera 4404

B372496-0

Vit högtryckslaminat F3091 MAT. ABS kantlist NCS S 0500-N ECP Profil

Elstativ 379 Duo

H 645-1280 mm, Flexiframe, Vitlack

Arbetsbord med rektangulär skiva och elstativ.

Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white.

NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva och urfräsning. Elstativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003.

Mått: Bordsskiva L=1400 mm, B=800 mm, H=645-1280 mm inkl 22 mm skiva.

Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm.

Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Kantprofil I-46.4-033.

Elstativ är CE-märkt med flexiframe 1040-1680 mm och klarar belastning 100 kg jämt fördelat.

Höjdjustering med tryckknapp har mjuk start/stopp och en hastighet av minst 40 mm/sekund med ljudnivå max 40 dB.

Alla komponenter klarar gällande gränsvärden avseende magnet och elektriska fält.

Styrenhet för stativ inbyggt i handkontroll avger ej magnetiskt fält.

Powerbox - Kabellåda 285X125 mm med anslutning för 3 eluttag,

3 m kabel med Wagoanslutning. Kabellucka i vitlackad metall,

NCS S 0500-N. Placering I-46.4-033.

Håltagning - Bord förses i bakkant med urfräsning för kablar se I-46.4-033.

Kondator - Vit LifePipe kabelrör, L1050 mm, B 100mm, H 100 mm. Justerbar

utan verktyg i tre höjder med snabbfäste, fjäderbelastad fästansordning. Fabrikat

Kondator Artikelnr: 429-P102W.



Littera 4401

B372496-0

Vit högtryckslaminat F3091 MAT. ABS kantlist NCS S 0500-N ECP-Profil

Elstativ 379 Duo

H 645-1280 mm, Flexiframe, Vitlack

Arbetsbord med rektangulär skiva och elstativ.

Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white.

NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva och urfräsning. Elstativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003.

Mått: Bordsskiva L=1600 mm, B=800 mm, H=645-1280 mm inkl 22 mm skiva

Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm.

Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Kantprofil I-46.4 033.

Elstativ är CE-märkt med flexiframe 1040-1680 mm och klarar belastning 100 kg jämt fördelat.

Höjdjustering med tryckknapp har mjuk start/stopp och en hastighet av minst 40 mm/sekund med ljudnivå max 40 dB.

Alla komponenter klarar gällande gränsvärden avseende magnet och elektriska fält.

Styrenhet för stativ inbyggt i handkontroll avger ej magnetiskt fält.

Powerbox - Kabellåda 285X125 mm med anslutning för 3 eluttag,

3 m kabel med Wagoanslutning. Kabellucka i vitlackad metall,

NCS S 0500-N. Placering I-46.4-033.

Håltagning - Bord förses i bakkant med urfräsning för kablar se I-46.4-033.

Kondator - Vit LifePipe kabelrör, L1050 mm, B 100mm, H 100 mm. Justerbar utan verktyg i tre höjder med snabbfäste, fjäderbelastad fästansordning.

Fabrikat Kondator Artikelnr: 429-P102W.



Littera 4402

B372496-0

Vit högtryckslaminat F3091 MAT. ABS kantlist NCS S 0500-N ECP Profil

Elstativ 379 Duo

H 645-1280 mm, Flexiframe, Vitlack

Arbetsbord med rektangulär skiva och elstativ.

Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white.

NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva och urfräsning. Elstativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003.

Mått: Bordsskiva L=1800 mm, B=800 mm, H=645-1280 mm inkl 22 mm skiva.

Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm.

Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Kantprofil I-46.4-033.

Elstativ är CE-märkt med flexiframe 1040-1680 mm och klarar belastning 100 kg jämt fördelat.

Höjdjustering med tryckknapp har mjuk start/stopp och en hastighet av minst 40 mm/sekund med ljudnivå max 40 dB.

Alla komponenter klarar gällande gränsvärden avseende magnet och elektriska fält.

Styrenhet för stativ inbyggt i handkontroll avger ej magnetiskt fält.

Powerbox - Kabellåda 285X125 mm med anslutning för 3 eluttag,

3 m kabel med Wagoanslutning. Kabellucka i vitlackad metall,

NCS S 0500-N. Placering I-46.4-033.

Håltagning - Bord förses i bakkant med urfräsning för kablar se I-46.4-033.

Kondator - Vit LifePipe kabelrör, L1050 mm, B 100mm, H 100 mm. Justerbar

utan verktyg i tre höjder med snabbfäste, fjäderbelastad fästansordning. Fabrikat

Kondator Artikelnr: 429-P102W.



Produktblad

Kinnarps Kinnarps

4501 13 Arbetsstol, kontor **Fabrikat** Kinnarps

Artikel Kinnarps 9334

Svart underrede, plastkryss Cast 60 hjul för hårda golv.

Klädsel Klädd sits Kinnarps standard "Remix" färg 3994 mörkgrå.

Nackstöd N1 läder Steppe 5999 svart



Kinnarps i Uppsala AB
Sylveniusgatan 4
754 50 UPPSALA
Org.nr 556624-9826

Kontaktperson:
Anita Berglund
Tfn: 018-65 17 02
anita.berglund@uppsala.kinnarps.se

Littera 4306

Reflect White

10D8360000

Öppen hylla

Vitlack NCS S 0500-N

Bokhylla med sockel.

Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N.

Gavelsidor till golv, Sockel endast front.

Mått: 3xA4, inkl 2 flyttbara
hyllor.

Höjd 1292 mm

Bredd 801 mm

Djup 320 mm

Material: Stomme av 19 mm MDFskiva.

ABS-kantlist NCS S 0500-N.

Sluten träsockel förses med ställfot för att
justera mot ojämna golv.

Rygg i 3 mm MDF.

Förankras i vägg med medföljande beslag.

Kan kompletteras med påbyggnadsdel.

Urfräsning för väggsockel i bakkant h=62
mm, b=18 mm.



Littera 4319

Reflect White

10D8360000

Öppen hylla

Vitlack NCS S 0500-N

Bokhylla med sockel.

Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N.

Gavelsidor till golv, Sockel endast front.

Mått: 3xA4, inkl 2 flyttbara
hyllor.
Höjd 1292 mm
Bredd 600 mm
Djup 320 mm

Material: Stomme av 19 mm MDFskiva.

ABS-kantlist NCS S 0500-N.

Sluten träsockel förses med ställfot för att
justera mot ojämna golv.

Rygg i 3 mm MDF.

Förankras i vägg med medföljande beslag.

Kan kompletteras med påbyggnadsdel.

Urfräsning för väggsockel i bakkant h=62
mm, b=18 mm.



Littera 4301

Reflect White

10D8560000

Golvhylla öppen

Vitlack NCS S 0500-N

Mått: 5xA4, inkl 4 flyttbara hyllor.
Höjd 2060 mm
Bredd 801 mm
Djup 320 mm

Material: Stomme av 19 mm MDFskiva.

ABS-kantlist NCS S 0500-N.

Sluten träsockel förses med ställfot för att justera mot ojämna golv.

Rygg i 3 mm MDF.

Förankras i vägg med medföljande beslag.

Urfräsning för väggsocle i bakkant

h=62 mm, b=18 mm.



Littera 4302

Reflect White

Lådhurts 475

Fristående lådhurts med 3 lådor, varav 1 för hängmappar med 4 hjul varav 2 bromsade. Centrallås av cylindertyp (alla lådor låses samtidigt). Varje hurts förses med ett nyckelpar som är unikt för hurtsen.

Mått
B = 433 mm
D = 600 mm
H = 640 mm

Översta lådan med penn/ptylinredning.
Understa lådan inreds för hängmappar.
Rakt handtag, vit NCS S 0500-N, RAL 9003.
Indelning enligt ritning I-46.4-033
Alla synliga ytor täcklackas i
NCS S 0500-N med glansvärde 30.



Littera 3441

Bord Contra

Mått

Diameter = 700 mm

Höjd = 560 mm

Stativ- rak tallriksfot

Platta diameter 550 mm, höjd 8 mm

Pelare diameter 80 mm

Material

Bordsskiva av 22 mm MDF-skiva. Ytskikt i 0,6 mm amerikansk ask i kvalitet A, betsas 2 ggr, 1 ggr lack med pigment, ej porfylld. Glans 30. Vit ABS-kantlist NCS S 0500-N. Pelarstativ i stål med ställfötter. Pulverlackas i RAL 9003, vit.

Anmärkning

Kantprofil 4, se ritning I-46.4-030.



Littera 3456

Bord Contra

Mått

Diameter: 1150 mm

Höjd: 720 mm

Stativ

Platta diameter 650 mm, höjd 8 mm.

Pelare diameter 80 mm.

Material

Bordsskiva av 22 mm MDF-skiva. Ytskikt i 0,6 mm amerikansk ask i kvalitet A, betsas 2 ggr, 1 ggr lack med pigment, ej porfylld. Glans 30. Vit ABS-kantlist NCS S 0500-N. Pelarstativ i stål med ställfot. Pulverlackat i RAL 9003, vit.

Anmärkning

Kantprofil 4, se ritning I-46.4-030.



Littera 4403

15577

Contra bord

Vit högtryckslaminat F3091 MAT

ABS kantlist NCS S 0500-N

Vitlackat stativ

Besöksbord med rund skiva och pelarstativ. Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white. NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva . Stativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003.

Mått Bordsskiva	Diam. = 900 mm
	H=730 mm
Stativ - rak tallriksfot	Diam. = 650 mm
	H = 8 mm.
	Pelare D = 50 mm

Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm. Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Stativ – Rak tallriksfot stålplatta, stål pelare och infästningsplatta i stål ej synlig. Kantprofil enligt I-46.4-033.



Produktblad

Kinnarps Kinnarps

Kinnarps

9201 08 Klädkrokar på vägg

Fabrikat Materia

Artikel Gobble art nr 9710, för 2 krokar

Mått Bredd 90 mm Djup 25 mm Höjd 180 mm

Material Vägglått lackas med vit pulverlack NCS S 0500-N, blankglans 85.

Krokar av vit formsprutad TPE-plast fästa i elastiska band.



Kinnarps i Uppsala AB
Sylveniusgatan 4
754 50 UPPSALA
Org.nr 556624-9826

Kontaktperson:
Anita Berglund
Tfn: 018-65 17 02
anita.berglund@uppsala.kinnarps.se

Produktblad

Kinnarps Kinnarps

Kinnarps

9302 08 Garderobsstake

Fabrikat Materia

Artikel Gobble art nr 9705

Mått Diameter 800 mm Höjd 1970 mm

Material Stativ av stålrör lackas med vit pulverlack NCS S 0500-N, blankglans 85.

Krokar av vit formsprutad TPE-plast fästa i elastiska band.



Kinnarps i Uppsala AB
Sylveniusgatan 4
754 50 UPPSALA
Org.nr 556624-9826

Kontaktperson:
Anita Berglund
Tfn: 018-65 17 02
anita.berglund@uppsala.kinnarps.se

SPECIALINREDNING

Littera 4303

Reflect White

10A8360000

Öppen hylla

Vitlack NCS S 0500-N

Bokhylla med sockel.

Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N.

Gavelsidor till golv, sockel endast front.

Mått: 3xA4, inkl 2 flyttbara
hyllor.

H = 1292 mm

B = 801 mm

D= 435 mm

Material: Stomme av 19 mm MDF-skiva.

ABS-kantlist NCS S 0500-N.

Sluten träsockel förses med ställfot för
att justera mot ojämna golv.

Rygg i 3 mm MDF.

Anmärkning Förankaras i vägg med
medföljande beslag.

Urfräsning för väggsockel i bakkant
h=62 mm, b=18 mm.



Littera 4305

Reflect White

10A8560000

Golvhylla öppen

Vitlack NCS S 0500-N

Bokhylla med sockel.

Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N.

Gavelsidor till golv, sockel endast front.

Mått: 5xA4, inkl 4 flyttbara
hyllor.

Höjd 2060 mm

Bredd 801 mm

Djup 435 mm

Material Stomme av 19 mm MDFskiva.

ABS-kantlist NCS S 0500-N.

Sluten träsockel förses med ställfot för att
justera mot ojämna golv.

Rygg i 3 mm MDF.

Förankaras i vägg med medföljande beslag.

Urfräsning för väggsockel i bakkant

h=62 mm, b=18 mm.



Littera 4309

Reflect White

10A8560000

Golvhylla öppen

Vitlack NCS S 0500-N

Bokhylla med sockel.

Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N.

Gavelsidor till golv, sockel endast front.

Mått: 5xA4, inkl 4 flyttbara
hyllor.

Höjd 2060 mm

Bredd 600 mm

Djup 435 mm

Material Stomme av 19 mm MDFskiva.

ABS-kantlist NCS S 0500-N.

Sluten träsockel förses med ställfot för att
justera mot ojämna golv.

Rygg i 3 mm MDF.

Förankaras i vägg med medföljande beslag.

Urfräsning för Radiatorrörli bakkant

h=150 mm, b=40 mm.



Littera 4304

Reflect

Lådkassett

Vitlack NCS S 0500-N

Lådkassett med 2 lådor för öppen
förvaring med djup 435 mm.

Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N.

Rakt handtag, vit NCS S 0500-N, RAL
9003.

Mått: Bredd 379 mm
Höjd 340 mm
Djup 396 mm

Material Stomme i 19 mm MDF-skiva.

Rygg i 3 mm MDF.

Anmärkning Centrallås av cylindertyp
(alla lådor skall låsas samtidigt).

Varje låda skall försees med ett
nyckelpar som är unikt för kassetten.



Littera 4312

Artikel

Förvaring 10A45x med dörr i MDF, eller likvärdig.
Vänsterhängd dörr. Vitlackad. Rakt handtag, NCS S 0500-N, RAL 9003. Gavelsidor till golv, sockel endast front.
Ställfötter för ojämna golv. Kanter förses med ABS-kantlist, vit.

Mått

Bredd= 421 mm

Djup= 435 mm

Höjd= 2060 mm

Material

Vitlack, NCS S 0500-N glansvärde 30.

Anmärkning

Förankras i vägg med erf.beslag.

Urfräsning för väggsockel i bakkant. H= 62 mm, B= 18 mm. Samtliga enheter skall vara låsbara. Samma nyckel till alla enheter. Det skall finnas 4 st nycklar.

UPPSTÄLLNINGSRITNING I-46.4-114 GÄLLANDE

LITTERA 4312,4313,4314,4315,4316 SAMT 4317.



Littera 4313

Artikel

Förvaring 10A45x med dörr i MDF, eller likvärdig.
Högerhängd dörr. Vitlackad. Rakt handtag, NCS S 0500-N, RAL 9003. Gavelsidor till golv, sockel endast front.
Ställfötter för ojämna golv. Kanter förses med ABS-kantlist, vit.

Mått

Bredd= 421 mm

Djup= 435 mm

Höjd= 2060 mm

Material

Vitlack, NCS S 0500-N glansvärde 30.

Anmärkning

Förankras i vägg med erf. beslag.

Låsning och urtag se littera 4312.



Littera 4317

Artikel

Förvaring 10A45x med dörr i MDF, eller likvärdig.
Högerhängd dörr. Vitlackad. Rakt handtag, NCS S 0500-N, RAL 9003. Gavelsidor till golv, sockel endast front. Ställfötter för ojämna golv. Kanter förses med ABS-kantlist, vit.

Mått

Bredd: 421 mm

Djup: 435 mm

Höjd: 2060 mm

Material

Vitlack, NCS S 0500-N glansvärde 30.
Kanter föres med ABS-kantlist, vit.

Anmärkning

Utrustas för garderob med en hylla upptill och en hylla med ankarkrok. Förankras i vägg med erf. beslag.
Låsning enligt litteras 4312.



REFLECT TILLBEHÖR

Lådkassett för öppna enheter

Passar förvaringar med djup 435 mm



10Z01

Bredd 379 mm, djup 396 mm, höjd 340 mm

Lådkassett för jalusi- och skjutdörrsskåp

OBS! Passar ej 1xA4 jalusi och skjutdörrsskåp med bredd 801 mm



10Z02

Bredd 379 mm, djup 349 mm, höjd 340 mm.

Lådkassett för jalusi- & skjutdörrsskåp

För skjutdörrsskåp med bredd 801 mm



10Z03

Bredd 359 mm, djup 349 mm, höjd 340 mm

Insats

Höjd: 340 mm, Bredd: 340 mm



10Z04

För öppna enheter djup 396 mm
För jalusi- och skjutdörrsskåp djup 349 mm

Kassett inkl 7 backar

Bredd: 250, Höjd: 320, Djup: 330 mm. Svart



1061470011

Sluten mappkorg A4

På expansion, skruvas i hyllplan.
Bredd: 355, Höjd: 295, Djup: 340 mm



10613

Öppen mappkorg Mappi A4

På expansion, skruvas i hyllplan.
Bredd: 345, Höjd: 293, Djup: 325 mm



10678

Justerbar hängmappsram

Utan antitilt. Höjd 90 mm, djup 340 mm. Silver



1067840040 För innermått (bredd): 300-460 mm
1067840080 För innermått (bredd): 540-810 mm

Penninsats



10605

Penninsats A 338x238 mm
till låda höjd 94/190 mm samt S- och B-låda
Penninsats B 354x238 mm
till Reflect lådsats, hängs i överkant på låda
Penninsats C 326x238 mm
till Reflect lådsats, läggs i botten på låda

Inredning till lådhurtsar



10604

- Blankettinsats 5-fack (Passar B-låda)
- Blankettinsats 7-fack (Passar B-låda)
- Separat mellanvägg till låda, B: 330 mm, H: 72 mm

Pärmstödsbåge

Höjd: 182, Djup: 235 mm



10626

Klädkrok

Håktas på gavel på Reflect skåp/hylla



10623

Postfack Paper

Håktas på gavel på Reflect skåp/hylla.

Mått: 230x73x200 mm (B x D x H), totalhöjd: 340 mm, totaldjup: 90 mm



10670

Hyllplan

(lösa hyllplan passar ej till påbyggnadsdelar 1x4)



10Z05 - Till öppen förvaring

10Z06 - Till förvaring med slagdörrar

10Z07 - Till förvaring med jalusi/skjutdörrar

10Z08 - Till postskåp

Tidskriftshylla

10Z09

Glasdörrar

Till förvaring i bredd 800 mm. Passar ej till överdel. Klart glas.



10Z10

2 sektioner (2x4)

3 sektioner (3x4)

Faner
BokFaner
Björk / EKFaner
Vitpig. Ask /
Vitbets. AskLackerad
VitLackerad
Svart /
Ljus / Mörk - grå

Litt	Rubrik	Benämning
------	--------	-----------

4502 07	Karmstol Leverantör: Magnus Olesen	Pause Rygg ytbehandlat i linoleum sits klädd i tyg Lackat stativ
---------	--	---



Litt	Rubrik	Benämning
------	--------	-----------

9307 04	Miljölådan Leverantör: Biaro	Double Material: papp Torkas med torr trasa vid behov.
---------	------------------------------------	---

